

Q-SYS NV Netzwerk-Video-Endgeräte

Überblick über die Serie

Netzwerk-Videoverteilung für Q-SYS

Hohe Qualität. Netzwerkeffizient.

Verteilen Sie visuell verlustfreie Videosignale mit bis zu **4K60 4:4:4** und steigern Sie die Netzwerkeffizienz mit Q-SYS Shift™, einem adaptiven Codec, der nur die Änderungen zwischen den Frames aktualisiert, um das richtige Gleichgewicht zwischen hoher Qualität und geringer Latenz zu erzielen.

Einfachheit durch ein einziges Kabel.

Bieten Sie eine Ein-Kabel-Lösung für Teilnehmer und Studenten, um ihre Geräte für die gemeinsame Nutzung von Inhalten mit Plug-and-Play-HDMI-Eingängen und USB-Bridges anzuschließen (nur NV-32-H und NV-21-HU).

Einrichtungen ohne Programmierung.

Liefern Sie maßgeschneiderte, automatisierte Lösungen mit No-Code-Optionen zur Verwaltung von nativen Q-SYS-Produkten, Hardware von Drittanbietern und Software.



Q-SYS NV Netzwerk-Video-Endgeräte

Vergleichstabelle der Serie




NV-32-H (Core Capable)

Besprechungsräume und Lernbereiche



NV-21-HU

Besprechungsräume, Lernbereiche,
Gastgewerbe und Unterhaltung



NV-1-H-WE

Flexible und teilbare Räume

Verfügbare Modi	Peripherie, Core, Core + Streaming* (* Erfordert eine Core Mode Video Streaming-Lizenz)	Nur Peripherie	Nur Peripherie
Encoder/Decoder	Encoder oder Decoder (über Software definierbar)	Encoder oder Decoder (über Software definierbar)	Encoder im Wand-Anschlussfeld
HDMI-Eingänge	3	1	1
HDMI-Ausgänge	2	1	0
HDCP	1.4 u. 2.2	1.4 & 2.3	1.4 & 2.3
Anschluss für USB-Bridging	USB-B	USB-C	N/A
USB-HID-Routing	●	●	
PoE-Anforderungen	PoE Type 4 (PoE++), Class 8 Maximal 65 W	PoE Type 3 (PoE++), Class 5 35 W max. (ohne Aufladen des Geräts)	PoE Type 2 (PoE+), Class 4 Maximal 20 W
Lokales Netzteil (Aux PWR)	48 V DC, 1,5 A	12 V DC, 9 A (Unterstützt das Laden von Geräten mit bis zu 65 W über USB-C, wenn es an eine zusätzliche Stromversorgung angeschlossen ist)	N/A