Q-SYS NV网络视频终端
系列概述

Q-SYS网络视频分发

高质量，高效率！

通过Q-SYS Shift™分发高达4K60 4:4:4的无损视频信号并提升网络效率。Q-SYS Shift™是一种自适应编解码器，仅刷新帧之间的变化，能够在高质量和低延迟之间实现最佳平衡。

只需要一条线缆。

为与会者和学生提供单缆解决方案，让他们通过即插即用的HDMI输入和USB桥接（仅限NV-32-H和NV-21-HU）即可连接设备进行内容共享。

无代码部署。

使用无代码选项交付自定义自动化解决方案，以管理本地Q-SYS产品、第三方硬件和软件。

Q-SYS NV网络视频终端
系列比较图表

NV-32-H（Core兼容）
会议室和学习空间

NV-21-HU
会议室、学习空间、
酒店和娱乐场所

NV-1-H-WE
灵活、可分割的空间

	NV-32-H（Core兼容）	NV-21-HU	NV-1-H-WE
支持的模式	外围、Core、Core+ 流媒体* (*需要Core Mode Video Streaming许可)	仅外围模式	仅外围模式
编码器/解码器	编码器或解码器 （可以由软件定义）	编码器或解码器 （可以由软件定义）	墙壁接板编码器
HDMI输入	3	1	1
HDMI输出	2	1	0
HDCP	1.4 & 2.2	1.4 & 2.3	1.4 & 2.3
USB桥接端口	USB-B	USB-C	不适用
USB HID路由	●	●	
PoE要求	PoE Type 4 (PoE++), Class 8 最高65 W	PoE Type 3 (PoE++), Class 5 最高35 W（不支持设备充电）	PoE Type 2 (PoE+), Class 4 最高20 W
辅助电源	48 VDC, 1.5 A	12 VDC, 9A （支持在连接到辅助电源时通过USB-C为设备充电，最高充电功率可达65 W）	不适用

©2025 QSC, LLC保留所有权利。QSC和Q-SYS是我们在美国和其他国家注册的商标。
可能涉及专利或专利申请。