

Q-SYS PL-CA5

Altavoz coaxial de dos vías y rango completo de 5"

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Gabinetes reforzados para soportar las inclemencias del tiempo (IP54) en espacios interiores y en exteriores protegidos
- Amplia cobertura simétrica ideal para colocar cerca del oyente
- Combinándolos con los amplificadores de red CX-Q de 4 canales de Q-SYS se accede a ecualizaciones y perfiles de altavoces a medida para una implementación más rápida y un mejor rendimiento sonoro
- Negro (RAL 9011)



Q-SYS PL-CA5

Altavoz coaxial de dos vías y rango completo de 5"

El PL-CA5 de Q-SYS es un altavoz coaxial de dos vías y rango completo que ofrece cobertura amplia y simétrica en un gabinete compacto. Es ideal para aplicaciones a menor distancia de los oyentes y para cuando la cobertura controlada no es un requisito. Todos los altavoces de la Serie PL aprovechan la potencia y el rendimiento de la plataforma Q-SYS, que proporciona una instalación simplificada y perfiles de altavoces personalizados, potencia fiable con los amplificadores en red, telemetría avanzada, monitoreo y control personalizable de usuario.

OFREZCA EL SISTEMA IDEAL A SUS CLIENTES

Los altavoces de la Serie PL proporcionan abundantes opciones para asegurar que se utiliza el altavoz correcto en cualquier lugar del espacio que necesite audio de alto rendimiento.

El PL-CA5 es un altavoz coaxial de dos vías y gama completa con un transductor de compresión para agudos montado directamente en el centro de un transductor de graves de 5 pulgadas. Los transductores coaxiales están diseñados con un transductor de compresión montado directamente en el centro de un woofer, lo que se traduce en un gabinete más compacto. Cuenta con varias opciones de montaje para asegurar que los altavoces se puedan colocar en el lugar ideal.

Todos los altavoces de la Serie PL cuentan con un gabinete (protección IP54) tratado y reforzado para soportar las inclemencias del tiempo, lo que los convierte en la elección ideal para aplicaciones interiores y también exteriores protegidas. Si se combinan con el procesamiento y los amplificadores en red de Q-SYS, los beneficios aumentan de forma considerable: desde perfiles de altavoces personalizados (Intrinsic Correction™) y garantías de protección hasta telemetría avanzada, que ayuda a acelerar la puesta en marcha y ofrecer una experiencia de manejo del sistema más integral.

CONTROL Y MONITOREO TOTALES EN ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO

La plataforma Q-SYS ofrece un motor de control completo que permite implementar el nivel adecuado de control intuitivo de usuario y de la visibilidad del sistema para los encargados que estén presentes en el espacio. Diseñe una interfaz avanzada de control del sistema para operadores de sonido con el editor de UCI de Q-SYS e incluya cualquier combinación que contenga elementos como la ganancia, ajustes de escenas, indicadores de estado y datos telemétricos, entre otros. De forma similar, añada Q-SYS Reflect Enterprise Manager para monitorear y administrar la integridad del sistema desde cualquier lugar y permitir que un técnico que no se encuentre presente pueda identificar y solucionar problemas desde cualquier navegador web.

EXPERIENCIA Q-SYS IMPECABLE PARA COMPLEJOS Y ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO

Los altavoces de la Serie PL forman parte del portafolio de productos del sistema Q-SYS, que ofrece una experiencia completa de audio, video y control en todo el recinto. Si necesita refuerzo de sonido en primer plano en el área de presentación, música ambiental en los vestíbulos o áreas auxiliares, colaboración en salas de reuniones, distribución de sonido en áreas de gran tamaño o integración y automatización de dispositivos de terceros, la plataforma Q-SYS proporciona una experiencia única, personalizada y completa.

Q-SYS PL-CA5

Transductores	Graves: 5 pulgadas (127 mm), bobina de voz de 1.5 pulgadas (38 mm) Tweeter coaxial: bobina de voz de 1 pulgadas (25 mm)
Configuración del gabinete	Altavoz de fuente puntual pasivo y de 2 vías con bass reflex
Perfil/ángulo del gabinete	Perfil asimétrico/15° entre la parte superior e inferior
Cobertura (horizontal × vertical)	Cobertura cónica DMT de 110°
Ancho de banda del sistema¹ (sin subwoofer)	-3 dB: 107 Hz - 20 kHz -6 dB: 84 Hz - 20 kHz -10 dB: 72 Hz - 20 kHz
Sensibilidad del sistema²	88 dB, 1 W/1 m
SPL Máx. (continua)³	102 dB
SPL Máx (potencia de pico)⁴	114 DB
SPL Máx (calculada)⁵	114 DB
Nivel de potencia del sistema⁶	38 Vrms, potencia continua de 90 W a 16 Ω, potencia nominal de 180 W a 16 Ω
Impedancia del sistema	16 Ω
Material del gabinete	Contrachapado exterior báltico de 12mm
Color del gabinete	Negro (RAL 9011)
Anchura de la rejilla	18 Ga, 1.2 mm
Conectores	1 Euroblock con bloqueo de 4 polos 14 AWG (2.5 mm ²) El conector está encastrado y se puede cubrir con una tapa de entrada sellada IP65.
Puntos de suspensión	Parte trasera: 2 M8, espaciados a 2.75 pulgadas (70 mm) Superior/inferior: 2 M8, 2.36 pulgadas (60 mm) Laterales: 1 M8 para sujeción del estribo
Resistencia a la intemperie	IP54 Madera contrachapada externa Tornillos inoxidable Rejilla con tratamiento frente a la radiación UV y la corrosión Malla de acero inoxidable hidrofóbico tras la rejilla Pintura de poliurea Copa de entrada (IP65) sellada con prensaestopas
Amplificadores recomendados	CX-Q 8K4 (hasta 8 altavoces por canal) CX-Q 4K4 (hasta 6 altavoces por canal) CX-Q 2K4 (hasta 4 altavoces por canal)
Dimensiones (alto × ancho × fondo)	7.1" × 7.9" × 7.1" 181 × 200 × 180 mm
Peso	Neto: 23 kg (50.7 lb) Envío: 28 kg (60.8 lb)
Accesorios (se venden por separado)	Estribo de montaje horizontal PL-CA5-YM Montaje para suspensión (techo o pared) PL-DC24-FM

1. Perfil predeterminado, sin paso-alto del sub, suavizado

2. 1 W/1 m, promediado en 200 Hz-10 kHz (System), 200 Hz-2 kHz (LF) ó 1-10 kHz(HF)

3. Utilizado para simulación. Medido a 1m sobre el eje en espacio libre después de 1mn. Ruido rosa 12 dB factor de cresta en protección RMS, peso Z, valor RMS

4. Igual que el SPL continuo +12 dB CF

5. Se proporciona como referencia con las especificaciones anteriores, calculadas a partir de la potencia de ruido continuo y la sensibilidad +6 dB, trompeta por defecto

6. Voltaje máximo durante 2 h sin que el transductor sufra daños permanentes. El voltaje de protección será menor.