

Q-SYS PL-CA8

Koaxialer 2-Wege-Fullrange-8-Zoll Lautsprecher

FEATURES

- Witterungsbeständiges Holzgehäuse (IP54) für Anwendungen in Innen- und geschützten Außenbereichen
- Breite symmetrische Abdeckung, ideal für Installationen nahe am Zuhörer
- In Kombination mit den netzwerkfähigen, vierkanaligen Q-SYS CX-Q Endstufen sorgen individuelle Klangabstimmung und Filtersets für eine schnellere Bereitstellung und optimalen Sound
- Schwarz (RAL 9011)



Q-SYS PL-CA8

Koaxialer 2-Wege-Fullrange-8-Zoll Lautsprecher

Der Q-SYS PL-CA8 ist ein koaxialer 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher mit breiter, symmetrischer Abdeckung in einem kompakten Gehäuse. Er ist ideal für Anwendungen, bei denen der Lautsprecher näher am Zuhörer positioniert wird und/oder keine kontrollierte Abdeckung erfordert. Alle Lautsprecher der PL Serie lassen sich nahtlos mit der leistungsstarken Q-SYS Plattform kombinieren, die ein einfaches Setup und individuelle Klangabstimmung mit hochwertiger Leistung durch netzwerkfähige Q-SYS Endstufen, fortschrittliche Telemetrie, Überwachung und anpassbare Endanwendersteuerung verbindet.

DAS RICHTIGE SYSTEM FÜR IHRE KUNDEN

Mit den Lautsprechern der PL Serie stehen Ihnen viele Optionen für eine passgenaue Lautsprecherlösung mit anspruchsvoller Audio-Performance zur Verfügung.

Der PL-CA8 ist ein koaxialer 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher mit einem 8-Zoll-Tieftöner, bei dem ein Kompressionstreiber direkt in der Mitte montiert ist. Koaxiale Treiber verfügen über einen Kompressionstreiber, der direkt in der Mitte des Tieftöners montiert ist, was zu einem kompakteren Gehäuse führt. Es gibt verschiedene Montageoptionen zur flexiblen Installation der Lautsprecher in jeder Umgebung.

Alle Lautsprecher der PL Serie sind mit einem witterungsbeständigen Gehäuse (IP54) ausgestattet und für Anwendungen in Innen- und geschützten Außenbereichen ideal geeignet. In Verbindung mit der Q-SYS Plattform, der Q-SYS Signalverarbeitung und netzwerkfähigen Endstufen von Q-SYS bieten sie verschiedene Vorteile – von der Klangabstimmung (Intrinsic Correction™) über Schutzmaßnahmen bis hin zu fortschrittlicher Telemetrie. Das beschleunigt die Bereitstellung und erlaubt einen ganzheitlichen Systembetrieb.

VOLLE KONTROLLE UND ÜBERWACHUNG FÜR ENTERTAINMENT-ANWENDUNGEN

Die Q-SYS Plattform bietet eine vollumfängliche Steuerungs-Engine, mit der Sie das passende Maß an intuitiver Benutzersteuerung und Systemtransparenz für jeden Akteur am Veranstaltungsort bereitstellen können. Mit dem Q-SYS UCI Editor gestalten Sie für Ihre Tontechniker eine fortschrittliche Benutzeroberfläche Ihres Systems – mit Gain-Einstellungen, Preset-Triggern, Statusanzeigen, Telemetriedaten u.v.m. Zudem können Sie Ihr System mit dem Q-SYS Reflect Enterprise Manager aus der Ferne überwachen und verwalten. Techniker können so Probleme über einen beliebigen Webbrowser aus der Ferne identifizieren und beheben.

NAHTLOSE Q-SYS INTEGRATION FÜR ENTERTAINMENT-VERANSTALTUNGSORTE JEDER ART

Die Performance-Lautsprecher der PL Serie sind Teil des umfassenden Q-SYS Systemportfolios, das für eine ganzheitliche Audio-, Video- und Steuerungserfahrung am gesamten Veranstaltungsort sorgt. Egal, ob Sie eine Vordergrundbeschallung für Ihren Aufführungsbereich, Hintergrundmusik in den Lobbys oder Nebenbereichen, Zusammenarbeit in den Besprechungsräumen, eine weiträumige Audioverteilung oder die Integration und Automatisierung von Drittgeräten benötigen, die Q-SYS-Plattform verbindet diese Komponenten, um ein einzigartiges, maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten.

Q-SYS PL-CA8

Schallwandler	Tieftöner: 8 Zoll (200 mm), 2-Zoll-Schwingspule (50,8 mm), Neodym-Magnet Koaxialer Hochtöner: Kompressionstreiber, 1,4-Zoll-Schwingspule
Systemausführung	Koaxialer 2-Wege-Fullrange-Lautsprecher in einem Bassreflexgehäuse
Gehäuseform/-winkel	Trapezförmig, 57°
Abstrahlverhalten (horizontal x vertikal)	125° radiales Abstrahlverhalten DMT
System-Bandbreite (kein Subwoofer)	-3 dB: 75 Hz - 20 kHz -6 dB: 69 Hz - 20 kHz -10 dB: 63 Hz - 20 kHz
System-Kenschalldruckpegel	97 dB / 1W / 1m
Kenschalldruckpegel Tieftöner	94 dB @ 1 W / 1 m
Kenschalldruckpegel Hochtöner	100,5 dB / 1 W / 1 m
Maximaler Schalldruckpegel (Dauerleistung)¹	115 dB
Max. Schalldruckpegel (Spitzenbelastbarkeit)	127 dB
Maximaler Schalldruckpegel (berechnet)	126 dB
Nennbelastbarkeit²	43 Vrms, Dauerbelastbarkeit 230 W @ 8 Ω, Nennbelastbarkeit 460 W @ 8 Ω
Nennbelastbarkeit Tieftöner	41 Vrms, Dauerbelastbarkeit 230 W @ 8 Ω, Nennbelastbarkeit 460 W @ 8 Ω
Nennbelastbarkeit Hochtöner	25 Vrms, Dauerbelastbarkeit 80 W @ 8 Ω, Nennleistung 160 W @ 8 Ω
Impedanz	8 Ω
Impedanz Tieftöner	8 Ω
Hochtöner	8 Ω
Gehäuse	Gehäuse aus Birken-Multiplex 15 mm
Gehäusefarbe	Schwarz (RAL 9011)
Stärke Frontgitter	18 Ga, 1,2 mm
Anschlüsse	2x SpeakON NL4 bis zu 10 AWG (6 mm ²) 1x Euroblock-Klemmanschluss mit Verriegelung, 4-polig (parallel zum SpeakON): 10 mm ² (8 AWG) Der Anschluss ist versenkt und kann mit einer feuchtigkeitsabweisenden Abdeckkappe (IP65) geschützt werden
Flugpunkte	Ober-/Unterseite: 4x 2,25-Zoll-M6-Flugpunkt (108 x 50 mm), 2x M10-Befestigungspunkt, 1x M8-Befestigungspunkt Seiten: 2x M10-Befestigungspunkt Rückseite: 4x 2,25-Zoll-M6-Flugpunkt (108 x 50 mm), 1 x M10 Pullback-Öse
Witterungsschutz	IP54, Multiplex, rostfrei, Frontgitter mit UV- und Korrosionsschutz, wasserabweisendes Edelstahl-Mesh hinter dem Frontgitter, Polyurea-Lackierung (IP65) mit Stopfbuchse
Empfohlene Endstufen	CX-Q 8K4 (bis zu 4 Lautsprecher pro Kanal) CX-Q 4K4 (bis zu 3 Lautsprecher pro Kanal) CX-Q 2K4 (bis zu 2 Lautsprecher pro Kanal)
Abmessungen (H x B x T)	410 x 280 x 236 mm [16,1 x 11 x 9,3 Zoll]
Gewicht	Ohne Verpackung: 10,9 kg (24 lb) Versandgewicht: 13,1 kg / 28,8 lb
Zubehör (separat erhältlich)	PL-CA8-YM Horizontaler Montagebügel

1. 1 m on-axis im Freifeld; kontinuierliches IEC-Rauschen mit 6 dB Crest-Faktor bei Nennleistung
2. Dauerleistung: IEC265 Rauschen, 6 dB Scheitelfaktor, Vollband-Klangabstimmung, 2 Stunden
Nennleistung: 12 dB Scheitelfaktor Musiksinal